

パーラー・アミューズメント特選アイテム

キャッチーで効果的な販促アイテムをピックアップ!

フラッシュライトシリーズ フレームが様々なパターンで点灯する新世代LEDパネル
スタンドタイプとパネルタイプで新登場!!

ほとぼりするFLASH

★Flashing & Changing

フレームLEDで通常のライティング
パネル以上のアピール効果!

なんと
屋外可で登場!

17種類
フレーム点灯パターン

7色

パープル ライトブルー イエロー レッド ブルー グリーン ホワイト



フラッシュA 実用新案申請中

LEDライトパネルスタンド



目立つ
フレーム



全高
1m
以下



四方開閉式なので
ポスターの出し
入れも簡単



コード吊り下げフック
ACアダプター収納ボックス
ACアダプター収納ポケット
とコード吊り下げフック
で配線もすっきり



全高
1m
以下



点灯パターンを
動画でチェック

明るい面板LED

明るい
面板LED
2400
LUX

①A1ブラック
※注水置台と注水タンクは別売
(注水置台と注水タンクは
3ページに掲載)

IP68



防滴アダプター

※完全防水ではないので
屋外でご使用の際は
ポスターが濡れないよう
防水加工処理を施して
下さい。

フラッシュA ロータイプ

屋外 片面 LED

注文番号	種別	外寸(mm)	有効画面寸法(mm)	重量	消費電力	注水置台	本体価格
56967A1B	①A1 ブラック	W690×D400×H990	W582×H829	7.9kg	45.0W	※使用可能	¥87,500 +消費税
56967A1S	②A1 シルバー	W690×D400×H990	W582×H829	7.9kg	45.0W	※使用可能	¥87,500 +消費税
56968BLK	③A1ハーフ ブラック	W393×D400×H990	W285×H829	5.3kg	40.7W	※使用可能	¥72,500 +消費税
56968SLV	④A1ハーフ シルバー	W393×D400×H990	W285×H829	5.3kg	40.7W	※使用可能	¥72,500 +消費税
56969BLK	⑤B1 ブラック	W824×D720×H990	W716×H1018	10.5kg	55.4W	使用不可	¥110,000 +消費税
56969SLV	⑥B1 シルバー	W824×D720×H990	W716×H1018	10.5kg	55.4W	使用不可	¥110,000 +消費税

[共通項目] ■フレーム幅/54mm、電源コード長:3m ■素材/アルミ、透明板:PET t1mm ○電源/12V5A ○照度/2400LUX ○フレームLED点灯パターン/17パターン (OFF含まず) ※注水置台は36024-2B・36024-2Sの「新タイプ 注水置台」のみ使用可能
17515T25185

フラッシュライトパネル

実用新案申請中



①A1ブラック



④A1ハーフ シルバー



⑥B1ブラック



四方開閉式なのでポスターの出し入れも簡単

明るい
面板LED
2400
LUX



⑥B2シルバー

フレームLEDは
豊富な17種類の
点灯パターン



⑥B2 シルバー使用イメージ
(56984SLV)アルミロータイプは別売

IP68 防滴アダプター

目立つ
フレーム



※完全防水ではないので屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工処理を施して下さい。

フラッシュライトパネル

屋外 片面 LED

注文番号	種別	外寸(mm)	有効画面寸法(mm)	重量	消費電力	本体価格
56970BLK	①A1 ブラック	690×937	582×829	6.3kg	45.0W	¥62,800 +消費税
56970SLV	②A1 シルバー	690×937	582×829	6.3kg	45.0W	¥62,800 +消費税
56971BLK	③A1ハーフ ブラック	393×937	285×829	4.1kg	40.7W	¥45,000 +消費税
56971SLV	④A1ハーフ シルバー	393×937	285×829	4.1kg	40.7W	¥45,000 +消費税
56972BLK	⑤B1 ブラック	824×1126	716×1018	8.6kg	55.4W	¥89,800 +消費税
56972SLV	⑥B1 シルバー	824×1126	716×1018	8.6kg	55.4W	¥89,800 +消費税
56973BLK	⑦B2 ブラック	611×824	503×716	5.1kg	33.5W	¥59,000 +消費税
56973SLV	⑧B2 シルバー	611×824	503×716	5.1kg	33.5W	¥59,000 +消費税

[共通項目] ■フレーム幅/54mm、電源コード長:3m ■素材/アルミ、透明板:PET t1mm ○電源/12V5A ○照度/2400LUX ○フレームLED点灯パターン/17パターン (OFF含まず) ※高所又は風の強い場所でのご使用はお避けください。 ※壁面直接取付けは不可
17515T25185



① 左下底面にあるスイッチを押すとフレームの点灯パターンが切り替わります。(フラッシュAも同様)